산업통상자원부	보 도 자 료	다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라	
보도 일시	2022. 10. 20.(목) 11:00 < 10.21.(금) 조간 >	배포 일시	2022. 10. 20.(목)
담당 부서	국가기술표준원 제품시장관리과	책임자	과 장 황호준 (043-870-5420)
		담당자	사무관 이재윤 (043-870-5421)

속눈썹 열 성형기, 완구 등 57개 제품 리콜명령

- 국표원, 중점관리품목 등 732개 제품 안전성조사 결과 발표 -

□ **산업통상자원부 국가기술표준원**(원장 이상훈)은 소비자 안전을 해칠 우려가 높아 **중점관리품목***으로 관리중인 직류전원장치, 휴대용 사다리 등 **47개 품목, 732개 제품**에 대해 7~10월간 **안전성조사를 실시**하고 그 결과를 공개하였다.

* 부적합률 상승 등 소비자 위해 우려가 높은 품목 50개를 중점관리대상으로 지정(어린이제품 17개, 생활용품 13개, 전기용품 20개)

□ **조사 결과**에 따르면, 유해 화학물질, 제품 내구성 등 안전기준을 위반한 **57개 제품을 적발**하였으며 해당 사업자에 대해서는 제품안전기본법 제11조 및 어린이제품 안전 특별법 제 10조에 따라 제품 **수거등의 명령**(이하 리콜명령)을 내린 것으로 확인되었다.

□ 국가기술표준원은 **리콜명령**을 내린 **57개 제품 정보**를 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.go.kr) 및 **소비자24**(www.consumer.go.kr)에 공개하고, 전국 22만여개 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 **위해상품판매차단시스템에 등록**하여 시중 유통을 차단하였다.

○ 이와 함께 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에 리콜 제품정보를 제공하고 **학부모들이 많이 이용하는 알림장 앱**(아이엠스쿨, 키즈노트)에도 **리콜 정보를 공개**하는 한편,

○ **리콜제품**을 사용중인 소비자가 해당 사업자를 통해 **수리·교환·환불** 등의 조치를 받을 수 있도록 하였다.

< 정기 3차 안전성조사 개요 >

▶ **조사기간**: '22.7~10월(3개월)

▶ **조사대상**: **(어린이제품)** 완구, 유·아동용 섬유제품, 합성수지제 어린이용품 등 15개 품목 330개 제품
(생활용품) 휴대용 사다리, 속눈썹 열 성형기, 건전지, 가스라이터 등 19개 품목 133개 제품
(전기용품) 전기프라이팬, 백열등기구, 직류전원장치, 전기찜질기 등 13개 품목 269개 제품

▶ **주요 시험항목**: 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ **리콜명령** 대상 **57개 제품**(어린이제품 18개, 생활용품 26개, 전기용품 13개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.

<어린이제품: 완구, 자동차용 어린이 보호장치 등 18개 제품>

○ **(완구: 8개 제품) 납, 카드뮴** 또는 **프탈레이트계 가소제(이하 가소제)** 기준치를 초과한 **완구 5개**(기능성·작동·미술공예·발사체·승용완구 각1), **경고문구 누락** 또는 **운동에너지** 기준치를 초과한 **발사체완구 2개**, **작은 부품** 부적합 및 **납** 기준치를 초과한 **운동완구 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
포시즌	키즈 쌍안경	Ant 빌리지	프린세스 USB 요술 선풍기
주식회사 청양코리아	바느질놀이	㈜비앤씨	퀵샷시리즈
수생토이즈	완구.K-7	플러스무역	Plane(3015227)
㈜드림월드플러스	스펀지총(36436엑스샷)	이펜시아	이펜시아 트램폴린

○ **(어린이용 가구, 아동용 이단침대: 2개 제품) 납** 기준치를 초과한 **수납가구 1개**, **가소제** 기준치를 초과하고 **상단 안전울타리, 바닥판 기준치, 상단 침대와 하단 침대의 조임**이 부적합한 **아동용 이단침대 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
주식회사 소르니아	모이 슬라이딩 아기 전면책장 교구장 유아책장	㈜퍼니코	B16

○ **(어린이용 가죽제품, 합성수지제 어린이용품: 5개 제품) 납** 또는 **가소제** 기준치를 초과한 **어린이용 가죽제품 3개**, **공기구멍**이 기준에 맞지 않는 **유아용 노리개 젖꼭지 걸이 2개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜제이스타일코리아	블록 메탈 백팩	꾸루꾸루	쓰리밴드 인조가죽
일우산업	QCSH11231-YE-170-1	벨라코망(Bellakomang)	벨라코망 쪽쪽이클립
올댓제시	양면 자수 쪽쪽이 클립-델리아		

○ **(학용품, 자동차용 어린이 보호장치: 3개 제품) 가소제** 또는 **납** 기준치를 초과한 **연필깎이, 필통, 유아용 좌석 각 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜티티경인	티티전동연필깎이	㈜한들	캐릭터 봉제필통
㈜에이비씨프로덕트	LB619		

<생활용품: 비비탄 총, 속눈썹 열 성형기 등 26개 제품>

○ **(가스라이터, 비비탄 총: 4개 제품) 연료의 용적** 기준치를 초과한 **가스라이터 1개**, **탄속제한장치**가 분리되거나 **탄환의 운동에너지**가 기준치를 초과한 **성인용 비비탄 총 3개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
아림전기	AGM-8804L-III	건앤건	M9
한국상사	(ARMY) R27	아테네암스	GLOCK17 GEN4 GBB

○ **(건전지, 고령자용 보행차 3개 제품) 카드뮴** 기준치를 초과한 망간 건전지 2개, **주차브레이크 작동 및 해제 힘** 기준치를 초과한 **고령자용 보행차 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
주식회사 위시	1.5V/R6 AA(WISH AA 1.5V)	삼정이노베이터즈㈜	Kingever R03 1.5V AAA Carbon Battery
탑트레이드	BT581		

○ (속눈썹 열 성형기: 14개 제품) 제품에 표시된 **최고온도**를 초과한 **속눈썹 열 성형기 14개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
투실	K-CU-S20	에이치케이코퍼레이션㈜	CC-612
오아 주식회사	OJW-001WH	프롬비㈜	프롬비 속눈썹고데기
파인원	히어앤나우 아이볼 속눈썹고데기(HNB-2022001)	주식회사 쥬베라	쥬베라 온열뷰러 MU-2017-1
다온솔	다온솔 아이볼라 속눈썹고데기/DOS-02	지아컴퍼니	VD-ST2000BL
주식회사 이앤이	ELB-200	일렉마켓	EC-001W
예산	RI-3	㈜비타그램	VG-EC1000
㈜오션바이오	OEC-010	라이온세일즈 주식회사	LUAMO-EC1

○ (가구, 쌍꺼풀용 테이프: 5개 제품) **벽고정장치**가 없고 **전도될 위험**이 있는 **가구 4개**, **폼알데하이드** 기준치를 초과한 **쌍꺼풀용 테이프 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜데코라인퍼니처	뉴라떼 4단서랍장	㈜예작퍼니처OEM	린네 5단 서랍장 수납장 단스 화장대 SE10
주식회사 동서가구	동서가구 이디에프 해리6단 800 서랍장 DF902461	보성 ALIVE가구	카렌800 원목 광폭 3단서랍장
에이치인터내셔널	미디자인 KC인증 레이스쌍꺼풀테이프(휴대용케이스포함)일반형360매		

<전기용품: 변압기 및 전압조정기, 전기방석 등 13개 제품>

○ (변압기 및 전압조정기, 주방용 전열기구: 3개 제품) 온도상승 기준치를 초과한 **가정용 소형변압기 2개** 및 **핫플레이트 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
㈜한일공업	HI-100D	대림테크	DL-500
㈜남양키친플라워	KEP-GH1600AB		

○ **(전기담요 및 매트, 전기찜질기: 4개 제품) 온도상승 기준치**를 초과한 **전기요 1개, 전기방석 2개** 및 **전기찜질기 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
라디언스㈜ 광주지점	RC-3000	㈜영광하이테크	YNG-001
우진테크	Hwain-1	베스트테크	KT-2002

○ **(직류전원장치, 일반조명기구 등: 6개 제품) 감전의 위험**이 있거나 **온도상승 기준치**를 초과한 **직류전원장치 1개, LED등기구 3개, 조명기구용 컨버터** 및 **LED램프(모듈) 각 1개**

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
조이스트	GaN-001	대상엘이디㈜	DSC-SYS-60
㈜두리산업	DR-50BEBB	㈜나인라이팅	NINE-DL8-20
주식회사 에스에이치텍	DSH-DLC20	주식회사 갈릴리	MA-6202

□ **이상훈 국가기술표준원장**은 “어린이·노약자 등 **제품안전 취약계층을 보호**하기 위하여 소비자 위해 우려가 높은 **중점관리품목**에 대한 **안전관리**를 더욱 **강화**하고,

○ 현재 가을철 수요가 높은 **여행·나들이·야외활동 제품** 등을 중심으로 **안전성 조사**를 진행중이므로, 그 결과도 **11월 중 발표**할 계획”이라고 밝혔다.

【붙임1】 리콜제품 언론공개 개요
【붙임2】 리콜명령대상 제품목록
【별 첨】 제품별 리콜 공표문

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임1 **리콜제품 언론공개 개요**

□ 공개 개요

○ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소: `22.10.20.(목) 13:30 ~ 15:00 / KTR 과천청사 백두홀

* 상세주소: 경기도 과천시 교육원로 98 (중앙동) 한국화학융합시험연구원

○ 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 57개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90′	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도



붙임2 **리콜명령대상 제품목록**

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
완구 (8개)	포시즌	키즈 쌍안경(수입) CB063R4870-1001	○ 총 납 기준치 1.3 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	Ant 빌리지	프린세스 USB 요술 선풍기(수입) CB063R244-7004B	○ 총 납 기준치 ① 21.4 배, ② 13.9 배 초과 - 부위: ① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이) - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 52.4 배, ② 46.8 배 초과 - 부위: ① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
	주식회사 청양코리아	바느질놀이(제조) CB063H017-7002	○ 총 카드뮴 기준치 3.0 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 4.9 배, ② 3.1 배, ③ 2.3 배 초과 - 부위: ① 플라스틱빨강, ② 플라스틱형광노랑, ③ 플라스틱분홍 - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
	㈜비앤씨	퀵샷시리즈(수입) CB067R611-0001	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 20.5 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
	수생토이즈	완구.K-7(수입) CB063R2778-8002	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 9.7 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
	플러스무역	(품명)Plane(3015227)(수입) CB064R1185-2002	○ 발사체 완구(저장된 에너지로 발사되는 완구b) 부적합 - 측정값: ① 0.559J, 경고문구 없음, ② 9,273 J/㎡ - 기준치: ① 발사체의 운동에너지에 따라 시험했을 때 0.08J 보다 큰 운동에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 함, ② 단위 접촉 면적당 운동에너지 측정에 따라 시험했을 때 2,500 J/㎡ 보다 작은 단위면적당 운동에너지가 생성되어야함 ○ 발사체 완구(저장된 에너지로 발사되는 완구e) 부적합 - 측정값: 임의의 발사체 긴 못 발사됨 - 기준치: 발사장치는 임의의 발사체가 위해로운 방식으로 발사될 수 없도록 고안되어야 함
	㈜드림월드플러스	스펀지총(36436엑스샷)(수입)	○ 발사체 완구(저장된 에너지로 발사되는 완구b) 부적합 - 측정값: 0.156J, 경고문구 없음

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
		CB061R4363-9007	- 기준치: 발사체의 운동에너지에 따라 시험했을 때 0.08J 보다 큰 운동에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 함
	이펜시아	이펜시아 트램폴린(수입) CB062R468-0001	ㅇ 작은 부품 부적합 (기준치: 작은 부품 실린더에 완전히 잠기지 않을 것) ㅇ 총 납 기준치 ① 4.5 배, ② 6.3 배 - 부위: ① 은색-금속(지퍼슬라이드), ② 은색-금속(지퍼풀러) - 기준치: 100 ㎎/㎏ 이하
어린이용 가구 (1개)	주식회사 소르니아	(온라인)모이 슬라이딩 아기 전면책장 교구장 유아 책장(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 127.5 배 초과 (기준치: 100 ㎎/㎏ 이하)
아동용 이단침대 (1개)	㈜퍼니코	(온라인)B16(수입) CB051R026-8003	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.0 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) ㅇ 상단 침대 안전 울타리 - 측정값: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이를 나타내는 직선 표시가 없음, ② 틈 143㎜ - 기준치: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이는 안전 울타리의 상단 가장자리에서 밑으로 최소 160㎜여야 하고, 최대 높이를 나타내는 직선을 침대에서 영구적으로 표시해야 함, ② 안전 울타리는 밴드 또는 가로빗장 같은 2개의 인접한 지지 구성체 사이의 틈 공간은 최소 한 방향으로 75㎜를 초과하지 않고 69㎜ 이상이어야 함 ㅇ 침대 바닥판 기준치 1.5배 초과 (기준치: 침대 바닥판과 안전울타리 사이의 모든 틈은 25㎜를 초과하지 않아야 함) ㅇ 상단 침대와 하단 침대의 조임 부적합 (기준치: 상단 침대는 500N의 힘을 가하여 시험했을 때 분리되지 않도록 하단 침대에 연결되어야 함)
어린이용 가죽제품 (3개)	㈜제이스타일코리아	(제품표시)블럭 메탈 백팩(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 ① 2.0 배, ② 7.4 배, ③ 12.7배 초과 - 부위: ① 가죽(금색), ② 가죽(초록), ③ 가죽(파랑) - 기준치: 100 ㎎/㎏ 이하 ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 16.6 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
	꾸루꾸루	(품명)3851-2017-313쓰리밴드 인조가죽(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 5.8 배 초과 (기준치: 100 ㎎/㎏ 이하)
	일우산업	(품번)QCSH11231-YE-170-1(제조) -	ㅇ 총 납 기준치 19.8 배 초과 (기준치: 90 ㎎/㎏ 이하)

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
합성수지제 어린이용품 (2개)	벨라코망(Bellakomang)	(제품표시)벨라코망 쪽쪽이클립(제조) CB025A0014-2001 CB021A047-2001	○ 공기구멍 부적합 (기준치: 최소 2개의 공기구멍이 있어야 함)
	올댓제시	(온라인)양면 자수 쪽쪽이 클립-델리아(제조) (온라인)CB021A045-1001	○ 공기구멍 부적합 (기준치: 최소 2개의 공기구멍이 있어야 함)
학용품 (2개)	㈜티티경인	티티전동연필깎이(수입) CB111R680-9002	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 72.6 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) ○ 총 납 기준치 29.4 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
	㈜한들	캐릭터 봉제필통(수입) CB115R0242-1001	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
자동차용 어린이 보호장치 (1개)	㈜에이비씨프로덕트	LB619(수입) CA031R071-1002	○ 총 납 기준치 9.6 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
가스라이터 (1개)	아림전기	AGM-8804L-III(제조) A051H001-20001	○ 연료의 용적 기준치 초과 - 측정값: 92.7% - 기준치: 85%를 초과하지 않아야 함
비비탄 총 (3개)	건앤건	M9(수입) L101W024-21002	○ 발사방해물 부적합 (기준치: 성능을 저하시키기 위한 목적으로 발사 방해물(탄속제한장치)이 부착된 경우, 제품으로부터 분리되지 않아야 함)
	한국상사	(ARMY) R27(수입) A101R005-18005	○ 발사방해물 부적합 (기준치: 성능을 저하시키기 위한 목적으로 발사 방해물(탄속제한장치)이 부착된 경우, 제품으로부터 분리되지 않아야 함)
	아테네암스	GLOCK17 GEN4 GBB(수입) L101W047-22009	○ 탄환의 운동에너지 기준치 5.5배 초과 (기준치: 0.20J 이하)
건전지 (2개)	주식회사 위시	(제품표시)1.5V/R6 AA, (온라인)WISH AA 1.5V(수입) B053R5006-21006	○ 카드뮴 기준치 8.5 배 초과 (기준치: 10 mg/kg 이하)
	삼정이노베이터즈㈜	Kingever R03 1.5v AAA Carbon Battery(수입) (온라인)B053R5064-21003	○ 카드뮴 기준치 1.4 배 초과 (기준치: 10 mg/kg 이하)
고령자용 보행차 (1개)	탑트레이드	BT581(수입) B201R067-21001	○ 주차브레이크 작동, 해제 힘 기준치 초과 - 측정값: 미는힘(작동) 109N, 당기는 힘(해제) 70N - 기준치: 미는힘(작동) 60N 미만, 당기는 힘(해제) 40N 미만
속눈썹 열성형기 (14개)	투실	K-CU-S20(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 121℃ - 표시된 최고온도: 85℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
	에이치케이코퍼레이션㈜	CC-612(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 118℃ - 표시된 최고온도: 95℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	오아 주식회사	OJW-001WH(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 94℃ - 표시된 최고온도: 75℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	프롬비㈜	프롬비 속눈썹고데기(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 106℃ - 표시된 최고온도: 90℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	파인원	히어앤나우 아이볼 속눈썹고데기 / HNB2022001(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 103℃ - 표시된 최고온도: 90℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	주식회사 쥬베라	쥬베라 온열뷰러 MU-2017-1(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 74℃ - 표시된 최고온도: 60℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	다온솔	다온솔 아이볼라 속눈썹고데기 / DOS-02(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 110℃ - 표시된 최고온도: 85℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	지아컴퍼니	VD-ST2000BL(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 102℃ - 표시된 최고온도: 75℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
	주식회사 이앤이	ELB-200(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 111℃ - 표시된 최고온도: 85℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	일렉마켓	EC-001W(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 100℃ - 표시된 최고온도: 85℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	예산	RI-3(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 112℃ - 표시된 최고온도: 90℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	㈜비타그램	VG-EC1000(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 91℃ - 표시된 최고온도: 75℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	㈜오션바이오	OEC-010(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 100℃ - 표시된 최고온도: 85℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
	라이온세일즈 주식회사	LUAMO-EC1(수입) -	○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값: 106℃ - 표시된 최고온도: 95℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함
가구 (높이762㎜ 이상) (4개)	㈜데코라인퍼니처	뉴라떼 4단서랍장(수입) -	○ 안전성(등분포 하중) 부적합 (기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을 것) ○ 안전성(벽 고정 장치) 부적합 (기준치: 벽 고정 장치 제공될 것)
	㈜예작퍼니처OEM	린네 5단 서랍장 수납장 단스 화장대 SE10(제조)	○ 안전성(수직력) 부적합 - 측정값: 서랍에 25kg 추를 적용하였을 때 2~5단 서랍에서 전도됨

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
		- -	- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ㅇ 안전성(벽 고정 장치) 부적합 (기준치: 벽 고정 장치 제공될 것)
	주식회사 동서가구	동서가구 이디에프 해리6단 800 서랍장 DF902461(제조) -	ㅇ 안전성(등분포 하중) 부적합 (기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을 것) ㅇ 안전성(수직력) 부적합 - 측정값: 서랍에 25kg 추를 적용하였을 때 2~5단 서랍에서 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ㅇ 안전성(벽 고정 장치) 부적합 (기준치: 벽 고정 장치 제공될 것)
	보성 ALIVE가구	카렌800 원목 광폭 3단 서랍장(제조) -	ㅇ 안전성(수직력) 부적합 - 측정값: 서랍에 25kg 추를 적용하였을 때 2~3단 서랍에서 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것 ㅇ 안전성(벽 고정 장치) 부적합 (기준치: 벽 고정 장치 제공될 것)
쌍꺼풀용 테이프 (1개)	에이치인터내셔널	미디자인 KC인증 레이스 쌍꺼풀테이프(휴대용케이스포함)일반형 360매(수입) -	ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.3 배 초과 (기준치: 20 mg/kg 이하)
변압기 및 전압조정기 (2개)	㈜한일공업	HI-100D(제조) SH06016-19004	ㅇ 온도상승 부적합 - 내부전선: 측정값 88.8℃ / 기준값: 70℃ - 외함: 측정값 135.2℃ / 기준값: 70℃
	대림테크	DL-500(제조) HD06009-16001A	ㅇ 온도상승(발열선) 기준치 초과(온도상승시험 진행 중 화재로 인하여 시험중단) - 최고 측정치 131.2℃ / 기준값: 100℃
주방용 전열기구 (1개)	㈜남양키친플라워	KEP-GH1600AB(수입) HU07924-9002	ㅇ 온도상승 부적합 - Supply cord 기준치 초과 (측정치: 91.7K, 기준치: 50K) - Test Corner 기준치 초과 (측정치: 76.3K, 기준치: 65K)
전기담요 및 매트, 전기침대 (1개)	라디언스㈜ 광주지점	RC-3000(제조) HH071891-21012	ㅇ 온도상승 부적합 - 발열체온도 부적합 (측정치: 102.5℃, 기준치: 95℃)
교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기 (2개)	㈜영광하이테크	YNG-001(제조) HH071513-17020	ㅇ 온도상승 부적합 - 열선온도 부적합(측정치: 107.5℃(2차 열조절 후), 기준치: 95℃) - 표면온도 부적합(측정치: 52.5℃(2시간 이후), 기준치: 50℃)
	우진테크	Hwain-1(제조) HH071235-18002A	ㅇ 온도상승 부적합 - 표면온도 부적합(측정치: 62.3℃(2시간 이후), 기준치: 50℃)

품목명	업체명	모델명(제조구분) 인증번호	부적합 내용
직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기 (1개)	베스트테크	KT-2002(제조) XC070032-19001	○ 온도상승 부적합 - 표면(측정치: 78.5K, 기준치: 35K) - 전열소자(측정치: 83.3K, 기준치: 80K)
직류전원장치 (1개)	조이스트	GaN-001(수입) HU101170-22005	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (T1 밑면 모서리 절연테이프(1겹)와 2차 부품/패턴 사이 절연거리) - 공간거리 측정치: 0㎜ / 기준치 2.0㎜ - 연면거리 측정치: 0㎜ / 기준치 2.5㎜
일반조명기구 (3개)	대상엘이디㈜	DSC-SYS-60(제조) JL11072-21001	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 사이 연면거리) - 연면거리 측정치: 1.88㎜ / 기준치 2.5㎜
	㈜두리산업	DR-50BEBB(제조) JH11901-18003	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 충전부 접근 가능
	㈜나인라이팅	NINE-DL8-20(수입) JU11390-19001	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 및 부착표면 사이) - 연면거리 측정치: 1.43㎜ / 기준치 5.0㎜ - 공간거리 측정치: 1.43㎜ / 기준치 3.0㎜ ○ 전기적강도 부적합 - 충전부와 부착표면 사이, 시험전압: 2,880V
안정기 및 램프제어장치 (1개)	주식회사 에스에이치텍	DSH-DLC20(제조) JH11999-20004	○ 전기적 세기(충전부와 외부 부품 사이) - 결과: AC 3,630V에서 절연파괴됨 - 기준: AC 3,630V에서 1분간 견딤
그밖의 램프 (1개)	주식회사 갈릴리	MA-6202(박스표시)(제조) YL11007-18001	○ 내전압 ○ 전기적 강도 부적합 - 강화절연, 시험전압: 2,880V ○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (충전부(LED모듈패턴)와 절연부의 외측 접근가능 면 절연거리 미비) - 연면거리 측정치: 3.12㎜ / 기준치 5.0㎜ - 공간거리 측정치: 2.27㎜ / 기준치 3.0㎜ (충전부와 접근가능 비접지 금속부 간 절연거리 미비) - 연면거리 측정치: 3.12㎜ / 기준치 5.0㎜ - 공간거리 측정치: 2.27㎜ / 기준치 3.0㎜